

IS - 0180

2007/4/17

ディスパロン NSF - 8363

非水系塗料用レベリング・オイルハジキ防止剤

ディスパロンNSF - 8363は特殊アクリル・シリコン系共重合物の表面調整剤で、最近の高極性樹脂が持つ高い表面張力によるトラブル（フロー性の低下，環境汚染によるハジキ等）に対し優れた抵抗力を提供します。塗料溶液の表面張力を低下させ、フロー性，顔料湿潤分散，塗膜鮮映性を向上させます。ディスパロンNSF - 8363は組成上フリーのシリコンが存在しない為、従来のシリコン系添加剤に見られるリコート不良等のトラブルが極めて少ない特徴を持っています。

■ 性 状 （一般性状であり納入規格値ではありません）

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	10%
密 度	0.884 g / cm ³ (20)
粘 度	1.5 mPa・s (20)
溶 剤	芳香族炭化水素／トルエン

■ 用途及び使用法

- ・各種高級工業用焼き付け塗料（アルキドメラミン，アクリルメラミン，ポリエステルメラミン等）その他ウレタン，エポキシ，フッ素塗料と幅広く適用可能です。
- ・焼き付け塗料に使用した場合、LC - 975に比べ層間密着性が改良されています。
- ・標準添加量は基本配合に対して、0.5～2.0%（重量）です。
- ・添加時期は塗料製造工程中の各段階での添加が可能です。塗料化の最終調整段階での後添加の場合は均一に微分散させて下さい。前添加の場合、顔料表面に一部吸着する事がありますので添加量はやや多く必要となります。