

2018/6

デイスパロン OX-750HF

非水系塗料用消泡・ワキ防止剤

デイスパロン OX-750HFは特殊アクリル系重合物の消泡・ワキ防止剤で、既存のデイスパロンOX-750の溶剤をH a p s F r e e 対応にした製品です。自動車用、家電用等の一般焼き付け塗料に発生するワキを防止し、ワキ限界膜厚向上が図れることより、厚膜化が可能となり塗装作業の効率化に貢献します。また、レベリング剤であるデイスパロンL及びLCシリーズと併用する事で塗膜の平滑性が改善され、更なる高外観性を得る事が出来ます。

■性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	1 0 %
密 度	0 . 8 8 g / c m ³ (2 0 ℃)
粘 度	1 0 m P a ・ s (2 0 ℃)
溶 剤	芳香族炭化水素

■用途及び使用方法

- ・ 常乾塗料一般の消泡及び各種焼き付け塗料のワキ防止に適しています。
- ・ 添加量は樹脂固形分に対して0 . 5 ～ 1 . 5 %が標準です。
- ・ 塗料への添加時期は特に選びませんが、塗料化の最終調整段階での添加が一般的な使用方法です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2007 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.