

IS - 5074

2000/5/31

ディスパロン OX - 880  
ディスパロン OX - 88M  
非水系塗料用消泡剤

ディスパロンOX - 880 , OX - 88Mは特殊アクリル系重合物を主成分とした消泡剤で比較的低極性 , 高分子側に位置している為、エポキシ , アクリル等の低極性系塗料の消泡に優れた効果を発揮します。

性 状 ( 納入規格値では有りません )

	OX - 880	OX - 88M
外 観	無色～淡黄色透明液体	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	30%	30%
密 度	0.892 g / cm <sup>3</sup>	0.840 g / cm <sup>3</sup>
粘 度	125 cP	125 cP
溶 剤	トルエン	ターペン / トルエン

密度 , 粘度は20℃の値です。

用途及び使用方法

- ・ 常温乾燥型塗料全般 ( エポキシ , ビニル , ターペン可溶アクリル , アクリルウレタン等 ) 、建築外装、床 / 防水材 ( エポキシ , ウレタン ) と広範囲に使用できます。またアルキドメラミンやPCM等のワキ防止剤としても使用可能です。
- ・ 添加量は塗料配合に対し0.2～1.0% ( 重量 ) が標準です。
- ・ 前添加 , 後添加何れも可能ですが、前添加の場合顔料表面に一部吸着する事もありますので添加量はやや多目となります。