

2018/6

デイスパロン 1831

非水系塗料用顔料湿潤分散・色別れ防止剤

デイスパロン 1831は、高分子量ポリカルボン酸と長鎖アミンを主成分とする顔料湿潤分散・色分かれ防止剤です。顔料に吸着し、緩い凝集構造を形成することにより、顔料の沈降や浮き、色別れを防止します。フタロシアニンブルーの色別れ防止に効果的です。

■性 状 (一般性状であり、納入規格ではありません)

主 成 分	ポリカルボン酸・アミン
外 観	褐色透明液体
有効成分	52%
密 度	0.89 g/cm ³
酸 価	53
アミン価	48
溶 剤	石油ナフサ, イソプロパノール

※ 密度は20℃の値です。

■用途及び使用法

- ・ 常乾塗料全般（アルキド塗料，アクリル塗料，エポキシ塗料，塩化ゴム，無機ジンク塗料等）に適用可能です。ベントナイトの膨潤促進にも有効です。
- ・ 塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、サンドミル等を用いる顔料分散段階での添加を推奨します。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して0.2～1.0%（重量）です。
- ・ 低温により濁りや析出物を生じることがあります。この場合は、使用前に50℃くらいの温度で1日加温し、よく攪拌してお使いください。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くをお願い致します。

© 2014 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.