

2018/6

ディスパロン 1860

非水系塗料用顔料湿潤分散・色別れ防止剤

ディスパロン 1860は、長鎖アミノアミドとエステル酸からなる顔料湿潤分散・色分かれ防止剤です。顔料に吸着し、緩い凝集構造を形成することにより、顔料の沈降や浮き、色別れを防止する他、静電適性の改良やベントナイトの膨潤促進にも有効です。比較的高分子量であるため、広範な塗料系にて効果を発揮します。

■性 状 (一般性状であり、納入規格ではありません)

主 成 分	長鎖アミノアミド・エステル酸
外 観	赤褐色透明液体
有効成分	50%
密 度	0.94 g/cm ³
酸 価	30
アミン価	11
溶 剤	キシレン、イソブタノール、水

※ 密度は20℃の値です。

■用途及び使用方法

- ・ アルキドメラミン塗料、アクリルメラミン塗料、ポリエステルメラミン塗料、アクリル塗料、エポキシ塗料、ウレタン塗料等に適用可能です。ベントナイトの膨潤促進にも有効です。
- ・ 塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、サンドミル等を用いる顔料分散段階での添加を推奨します。
- ・ 標準添加量は塗料全量に対して0.2～1.0%（重量）です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許権に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2014 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.