

IS-4222
2009/4/1



デイスパロン 1928

非水系塗料用消泡・レベリング剤

デイスパロン1928は特殊ビニル系重合物を主成分とした消泡・レベリング剤で、脱芳香族、PRT法規制に対応した溶剤を用い製品化した環境対応型添加剤です。

特に塗り床材、木工塗料、防水材製造時の抑泡・消泡及び塗装・塗布工程時の泡の巻き込み防止に優れた効果を発揮します。更にその表面張力低下能により素地に対する濡れを促進し、被塗物に含まれる空気と塗料の置換を速やかに行い破泡します。

■性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	無色透明液体
色 数	1 以下
密 度	0.87 g/c m ³
屈 折 率	1.410
溶 剤	イソパラフィン混合物

※密度、屈折率は20℃の値です。

■分散効果及び使用法

- ・ エポキシ樹脂系、ウレタン樹脂系、不飽和ポリエステル系、アルキド樹脂系、酸硬化型塗料、NCラッカー、等の広範囲に適用が可能です。
- ・ 添加量は塗料全配合に対して0.2～1.0%（重量）が標準です。
- ・ 塗料への添加時期は特に選びませんが、塗料化の最終調整段階での添加が一般的な使用方法です。