

2018/6

デイスパロン 1 9 3 0 N

デイスパロン 1 9 3 1

非水系塗料用消泡剤

デイスパロン1930N, 1931は特殊シリコンを主成分とする消泡剤です。塗料製造中の発泡を防止すると共にローラー、エアアー・エアレススプレー等の塗装工程、成膜時における破泡効果及びレベリング性を改良して平滑な塗面を形成します。

広範囲な塗料系に適用が可能ですが特に常乾アクリル系塗料、ビニール系塗料、ウレタン系塗料等の常乾型建築外装塗料に効果を発揮します

■性 状 (納入規格ではありません)

	1 9 3 0 N	1 9 3 1
外 観	無色～微黄色透明液体	
密 度	0. 9 2 g / c m ³	0. 8 7 g / c m ³
屈 折 率	1. 4 4 1	1. 4 2 0
溶 剤	シクロヘキサノン／MIBK	

※密度、屈折率は20℃の値です。

■用途及び使用法

- ・ 前添加、後添加何れも可能ですが、前添加の場合添加剤が顔料表面に一部吸着する事もありますので、添加量をやや多めにする必要があります。
- ・ 標準添加量は0. 2～1. 0 %ですが消泡剤、塗料の種類により品種と添加量を決定して下さい。
(塗料全配合に対する重量比)
- ・ 添加剤中のシリコンがアルカリ等で変質しますのでガラス容器に移してのご使用は不適です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くをお願い致します。

© 2009 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.