

IS-6245

2006/5/30



環境対応型添加剤



ディスパロン 230EF

非水系塗料用消泡・レベリング剤

ディスパロン230EFはアクリル系重合物を主成分とした消泡・レベリング剤で、溶剤として酢酸ブチルを使用し環境に配慮しました。同系列の消泡・レベリング剤の中では中極性域に属し、常乾型、焼き付け型の幅広い塗料系に優れた表面調整効果を発揮します。又、ハジキ、ピンホール等の塗膜表面欠陥防止にも優れています。

■性 状 (一般性状値であり、納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色液体
加熱残分	40%
溶 剤	酢酸ブチル
密 度	0.92

※密度は20℃の値です。

■用途及び使用方法

- ・合成樹脂塗料全般（アクリルラッカー、ピュアーエポキシ、アクリルウレタン等）に適しています。特に不飽和ポリエステル、アルキドメラミン、アクリルメラミン等のやや極性系塗料の消泡・レベリング・ワキ防止効果が期待できます。
- ・添加法はディゾルバーによる後添加が適していますが、プレミックス時の前添加も可能です。その場合、顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多く必要となります。
- ・添加量は0.2～1.0%が標準です。（塗料全配合に対する重量比）
- ・ディスパロン230EFは顔料の分割分散剤としても働くため色分かれ防止効果も期待できます。