

2013/3/05



環境対応型添加剤



ディスパロン® 3350EF

非水系塗料用液状増粘・ダレ止・沈降防止剤

ディスパロン 3350EFはポリエーテルエステルを主成分とした、既存品ディスパロン 3350の脱芳香族、環境対応型チクソトロピック剤です。塗料中に配合される酸化チタンや炭酸カルシウム、亜鉛華、鉛丹等の体質顔料及び塩基性顔料の表面に吸着し、構造を形成する事により塗料系に増粘・ダレ止・沈降防止効果を付与します。また、液状型の為、攪拌のみの後添加が可能です。

■ 性 状 (納入規格ではありません)

外 観	褐色透明液体
有効成分	50%
密 度	0.88 g/cm ³ (20℃)
酸 価	14
溶 剤	アルキルシクロヘキサン

■ 用途及び使用法

- ・ 合成樹脂塗料系全般、特に油性系（長・中油アルキド）、エポキシ系、ウレタン系に適しています。
- ・ 液状型のチクソトロピック剤である為、ディスパー等による塗料製造最終工程での後添加が可能です。分散温度は常温から50℃迄が適正です。
- ・ 添加量は0.3～1.0%が標準です（塗料全配合に対する重量比）
- ・ 塗料製造後、数日経過した塗料に添加した場合、顔料とビヒクルの濡れが進む影響で顔料に吸着し難くなり、効果が弱くなる事がありますので注意が必要です。