

2020/07

ディスパロン AQ-7552N

水系塗料用非シリコン系消泡・ワキ防止剤

ディスパロン AQ-7552Nはビニル系重合体と活性剤を主成分とする消泡・ワキ防止剤です。塗料製造時の消泡やスプレー塗装時の巻き込み泡の減少に効果的です。従来の水系用消泡剤に比べワキ防止性に優れ、ワキ限界膜厚が向上します。(特許取得済)

■ 性 状 (一般性状であり、納入規格ではありません)

	AQ-7552N
外 観	無色 ～ 淡黄色液体
主 成 分	ビニル系重合体／活性剤
溶 剤	炭化水素／2-エチルヘキサノール

■ 用途及び使用方法

- 塗料製造時に発生する巻き込み泡の消泡や焼き付け塗料（アクリルメラミン等）のワキ防止に効果を発揮します。
- 添加方法は塗料製造工程の各段階で可能です。
- 添加量は塗料配合に対し1.0～3.0%（重量）の範囲が標準ですが、樹脂や顔料によって異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くようお願い致します。

© 2020 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.