

ディスパロン DA-765

非水系顔料湿潤・分散剤

ディスパロン DA-765は、酸価、アミン価を持つポリエステル変性物で、脱芳香族、P R T R法に対応した環境対応型の顔料湿潤分散剤です。特にカーボンブラック、フタロシアンブルー、酸化チタン等の系に適しており、従来の酸・塩基的吸着のみならず、親水性、親油性の吸着効果も持っている為、幅広い分野の非水系コーティング材の顔料湿潤・分散に効果を発揮します。また、樹脂に対する相溶性も非常に良い為、分散後の経時安定性に優れています。

■性 状 (一般性状であり納入規格ではありません)

外 観	黄色～赤褐色粘稠液体
有効成分	30%
溶 剤	プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート／石油系炭化水素
酸価	3
アミン価	13

■用途及び使用法

- ・塗料、インキ、記録材料等のコーティング材料に適用出来ます。
- ・添加方法は顔料、フィラー等と共にプレミックスし、十分に分散して下さい。
- ・最適添加量は一般的には下記のように考えられますが、樹脂や顔料の種類により異なりますので、予め添加量を検討してください。

体質顔料、無機顔料	3～30% (対顔料)
有機顔料	60～150% (対顔料)
カーボンブラック	15～150% (対顔料)

- ・15～30℃で保管してください。低温により析出・固化する場合があります。この場合は、使用前に50℃くらいの温度で1日加温し、よく攪拌してお使いください。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂くをお願い致します。

© 2021 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.