

IS-8263

2011/3/3



環境対応型添加剤



ディスパロン L-1980Nシリーズ

非水系塗料用無溶剤レベリング・消泡剤

ディスパロンL-1980Nシリーズはアクリル系重合物を主成分とする無溶剤タイプのレベリング・消泡剤です。塗料に添加されたL-1980Nシリーズは焼き付け又は常温乾燥過程においてその塗液中で均一微分散状態となり被塗物の濡れを促進し優れた表面調整効果を示します。この作用により様々な塗料系でレベリング、ハジキ、ピンホール等を改良し鮮映性、平滑性に優れた乾燥塗膜を得る事が出来ます。又表面張力を大きく低下させる事が無いため従来のシリコン系添加剤に見られるトラブルが極めて少ない特徴があります。

■ 性 状 （一般性状値であり、納入規格ではありません）

品 番	L-1980N	L-1982N	L-1983N	L-1984N
外 観	無色～淡黄色透明液体			
有効成分	100%			
S P	8.95	8.81	8.19	8.89

■ 用途及び使用方法

- ・ 各種合成樹脂全般および溶剤型焼き付け塗料全般、ハイソリッドタイプ焼き付け塗料全般、粉体塗料、UV硬化塗料、無溶剤塗料、PCM、不飽和ポリエステル等に適用可能です。
- ・ また、自動車用のハイソリッドポリエステル／メラミン塗料やアクリル／メラミン塗料系にも使用可能です。
- ・ 添加量は0.1～0.5%が標準です。（塗料全配合に対する重量比）
- ・ 分散方法はディゾルバー等による後添加、サンドミル等の前添加の何れも可能ですが前添加の場合顔料表面に一部吸着する事も有りますので添加量はやや多めとなります。