

ディスパロン® LCA-24

(水系塗料用 混層制御剤)

ディスパロン® LCA-24 は、水系塗料用の混層制御剤です。ウェットオンウェット塗装等により積層塗膜を形成する際に、水系下塗り塗料に添加することで水系又は溶剤系上塗り塗料との混層を抑制します。水系積層塗料システムにおけるセッティング時間の短縮、外観低下の抑制に効果を示します。焼き付け型塗料、常温乾燥型塗料、いずれの塗料系にも使用できます。

性状（納入規格ではありません）

	LCA-24
外観	無色～淡黄色液体
主成分	アクリル系重合物
加熱残分	50%
溶剤	プロピレングリコールモノブチルエーテル

特長

- ・ 上塗りまでのセッティング時間を短縮できます。
- ・ 上塗り塗料との混層を抑制することで塗膜外観を改善します。

用途

- ・ 一般工業用塗料、建築塗料、自動車塗料、自動車補修塗料等の水系積層塗料システムに適しています。

使用方法

- ・ 水系下塗り塗料に本添加剤を添加して下さい。
- ・ 標準添加量は 1~5% です。最適添加量は系によって異なりますので、性能・安定性等の総合評価により添加量を決定して下さい。
- ・ 塗料製造工程の各段階で添加可能ですが、最終調整段階の後添加を推奨します。