

デイスパロン® OX-66

非水系塗料用消泡剤

デイスパロン OX-66 はアクリル系重合体に特殊シリコーンを混合した複合系の消泡剤です。複合系消泡剤はそれぞれの特徴が活かされる様に設計されており、抑泡、脱泡、破泡性に優れ、特にローラー塗装や従来困難とされていたエアレス塗装にも効果を発揮します。更に塗装時の初期破泡性と効果の持続性は従来の添加剤にないものであり、季節変動等の要因も受けにくく安定した効果を示します。

■性 状 (納入規格ではありません)

外 観	白色～淡黄白色粘稠液体
加熱残分	40%
密 度	0.892 g/cm ³
屈 折 率	1.488
粘 度	15～40 P
溶 剤	キシレン／トルエン

※密度、屈折率は20℃の値です。

■用途及び使用方法

- ・ 常温乾燥型塗料全般（アルキド系、アクリル系、アクリルウレタン、ポリエステルウレタン、フッ素）に適正です。
- ・ 添加時期は製造工程中の各段階での添加が可能です。塗料化の最終調整段階での後添加の場合はディゾルバー等で均一分散して下さい。サンドミル等の前添加の場合は顔料表面に一部吸着する事も有りますので、添加量はやや多目となります。
- ・ 添加量は塗料配合に対し0.2～1.0%が標準です。（塗料全配合に対する重量比）