

IS-1189

2009/5/1

ディスパロン OX-760

非水系塗料用消泡・ワキ防止剤

ディスパロンOX-760は特殊アクリル系重合物を主成分とする表面調整剤で、その溶解性パラメーターを非極性側にする事で各種工業用高級焼き付け塗料に対して破泡性と共に顕著なワキ防止性を付与します。中でも自動車用、家電関係等に使用されるアクリルメラミン、アルキドメラミン塗料等に優れた効果を発揮します。ワキ限界膜厚の向上により厚膜化が可能となり塗装作業の効率化も図れます。レベリング剤であるディスパロンL及びLCシリーズと併用する事で塗膜の平滑性が改善され、更なる高外観性を得る事が出来ます。

■性 状 (納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
加熱残分	25%
密 度	0.884 g/cm ³
屈 折 率	1.492
溶 剤	キシレン／トルエン
分 子 量	20万 (重量平均)

※密度、屈折率は20℃の値です。

■用途及び使用方法

- ・ 各種工業用塗料全般（アルキドメラミン、アクリルメラミン、フッ素メラミン等）、アクリルウレタン、フッ素ウレタン等に効果を発揮します。
- ・ 添加量は各種塗料配合に対し、0.2～1.0%（重量）が標準です。
- ・ 添加時期は塗料製造工程中の各段階での添加が可能です。塗料化の最終段階での後添加が最適使用方法です。また、前添加の場合は顔料表面に一部吸着する事もありますので、添加量はやや多めになります。