

ディスパロン OX-881

非水系塗料用消泡・ワキ防止剤

ディスパロン OX-881 は特殊アクリル系重合物の表面調整剤で各種溶剤型工業用高級焼き付け塗料を対象に開発された添加剤です。従来の消泡・ワキ防止剤はハイソリッド塗料の様な極性樹脂では自動車塗料のサーキュレーション時等に分離凝集し易く、種々の欠陥を招いていました。ディスパロン OX-881 は塗料中で安定に微分散している為消泡・ワキ防止効果が持続します。又、塗膜の鮮映性を向上させると共にディスパロン L 及び LC シリーズと併用する事により平滑性が改善され外観も向上します。

■ 性 状 (一般性状値であり、納入規格ではありません)

外 観	無色～淡黄色透明液体
色 数	1 以下
加熱残分	30 %
密 度	0.892 g/cm ³ (20℃)
粘 度	7.0 cP (20℃)
溶 剤	キシレン/芳香族炭化水素

■ 用途及び使用法

- ・各種工業用焼き付け塗料 (アルキドメラミン, アクリルメラミン, オイルフリーメラミン, フッ素メラミン等)、ウレタン系 (アクリルウレタン, フッ素ウレタン等) に適しています。
- ・標準添加量は基本配合に対して、0.2~1.0% (重量) です。
- ・添加時期は塗料化の最終調整段階での後添加が最適使用方法です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証をするものではありません。製品の使用条件については弊社が制御出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特種物に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。

© 2007 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.