

2019/1/23

デイスパロン P-4 6 5

デイスパロン P-4 6 6

デイスパロン P-4 6 7

非水系塗料用消泡剤

デイスパロン P-4 6 5、P-4 6 6、P-4 6 7 は特殊ビニル系重合物を主成分とし、脱芳香族、シックハウス（室内空気汚染）対応溶剤を用いた環境対応型消泡剤です。特に既存の消泡剤では効果の出難い床材、防水材等の高粘度塗料の消泡に適しています。初期破泡性に優れ、季節変化、塗装環境等の要因にも拘らず、持続性のある安定した効果を発揮します。

■性 状 （納入規格ではありません）

	P-4 6 5	P-4 6 6	P-4 6 7
外 観	無色～微黄色液体		
加熱残分	4 0 %	4 0 %	8 0 %
密 度	0. 8 0 0 g / c m ³	0. 8 0 0 g / c m ³	0. 8 2 9 g / c m ³
溶 剤	イソパラフィン		
適用塗料極性	高 ← ————— → 低		

※密度は 2 0℃ の値です。

■用途及び使用方法

- ・ 床材、防水材（エポキシ、ウレタン）、不飽和ポリエステル塗料、UV 硬化塗料、建築塗料（酢ビアクリル、アクリルウレタン等）、重防食塗料（エポキシ等）に適しています。
- ・ 添加時期は塗料製造工程中の各段階で添加可能ですが、塗料化の最終調整段階においてのデイスパー分散が最適です。
- ・ 添加量は塗料配合に対し 0. 2 ～ 1. 0 %（重量）が標準ですが、使用に当たって添加量を 3 ～ 5 点採り、消泡性、安定性等の総合評価により決定して下さい。