

ディスパロン PD-7

非水系塗料用消泡剤

ディスパロン PD-7は特殊ビニル系重合物を主成分とした表面調整剤で、特に不飽和ポリエステル樹脂系用に開発された消泡剤です。成型や木工用の各種不飽和ポリエステル樹脂に最適で機械的脱泡性、ハジキ・ピンホールの防止、SMC/BMCやスプレーアップ・ゲルコート等の含浸性改良、塗布時の脱泡に優れた効果を発揮します。

■性 状 （一般性状であり納入規格値ではありません）

外 観	無色～淡黄白透明液体
加熱残分	50 %
溶 剤	芳香族炭化水素
密 度	0.890 g/cm ³
屈折率	1.513

■使用方法

- ・添加方法は塗料製造工程の各段階で可能ですが、最終調整段階での後添加が最適です。前添加の場合には顔料表面に一部吸着する事もありますので添加量はやや多く必要となります。
- ・添加量は塗料配合に対して0.1～1.0%（重量）が標準です。

この製品の使用に関する当社の情報は信頼し得ると考えられるデータに基づくものですが、内容につきまして確たる保証するものではありません。製品の使用条件については弊社が保証出来ないからです。全ての製品は御需要家各位で適性を試験された上御利用頂くと共に全ての不注意や不適切な取扱いによる損害への補償は致しかねます。尚、安全性や取扱い方法についての詳細な内容が必要な場合には安全データシート(SDS)を御参照下さい。また本製品の御使用に当たっては御需要家各位で現存する特許に抵触しない事を調査して頂く様お願い致します。

© 2007 All Rights Reserved By Kusumoto Chemicals, Ltd.