

## ディスパロン® UVX-189

(非水系塗料用消泡剤)

ディスパロン® UVX-189 は、ビニル系重合物を主成分とした有効成分 100%の消泡剤です。UV 塗料、不飽和ポリエステル塗料、無溶剤ウレタン塗料、無溶剤エポキシ塗料等の高極性塗料に適しており、優れた消泡効果を発揮します。

### 性状（納入規格ではありません）

外観	無色 ~ 淡黄色粘稠液体
有効成分	100 %
密度	0.86 g/cm <sup>3</sup>
粘度	10 dPa・s

※密度、粘度は 20°Cの値

### 特長

- 優れた消泡剤
- 塗膜の透明性を阻害しない

### 用途

- 高極性塗料 (UV 塗料、不飽和ポリエステル塗料、無溶剤ウレタン塗料、無溶剤エポキシ塗料等) に適しています。

### 使用方法

- 標準添加量は塗料全量に対して 0.1 ~ 2.0 % (重量) が標準ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 塗料製造工程の各段階で添加が可能ですが、最終調整段階での添加を推奨します。
- 低温により濁りを生じることがあります。この場合は、使用前に 30 ~ 50°C で 1 日加温し、よく攪拌してお使いください。