

2024/09

ディスパロン® LAP-10A

(非水系塗料用消泡・ワキ防止剤)

ディスパロン® LAP-10A は、ビニル系重合体とアクリル系重合体を主成分とする消泡・ワキ防止剤です。床材、防水材等の高粘度、高膜厚な常乾塗料に適しており、優れた消泡効果に加え、ベナードセルの抑制効果も期待できます。ディスパロン® LAP-10A は、工業用焼き付け塗料にも推奨され、塗料のサーキュレーション時に分離凝集しにくく、安定した消泡・ワキ防止効果を発揮するほか、焼き付け後の塗膜平滑性向上も期待できます。

性状（納入規格ではありません）

外観	無色 ~ 微黄色透明液体
加熱残分	20 %
密度	0.88 g/cm ³
粘度	4.5 mPa・s
溶剤	芳香族炭化水素 / 酢酸ブチル

※密度、粘度は 20℃の値

特長

- 優れた消泡・ワキ防止効果
- 色浮き、色別れ防止
- 平滑性の向上
- 良好なリコート性
- シリコーンフリー

用途

- 床材、防水材等の高粘度、高膜厚常乾塗料(無溶剤エポキシ、ウレタン等)や工業用焼き付け塗料全般(アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン、ウレタン等)に適しています。

使用方法

- 標準添加量は塗料全量に対して 0.3 ~ 2.0 % (重量) ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 添加方法は塗料製造工程の各段階での添加が可能ですが、最終調整段階での添加を推奨します。