

2024/09

ディスパロン® LAP-30

(非水系塗料用消泡・ワキ防止剤)

ディスパロン® LAP-30 は、アクリル系重合物を主成分とする消泡・ワキ防止剤です。ハイソリッド焼き付け塗料や高極性塗料に適しており、塗料のサーキュレーション時に分離凝集しにくく、安定した消泡・ワキ防止効果を発揮するほか、焼き付け後の塗膜平滑性向上も期待できます。

性状（納入規格ではありません）

外観	無色 ~ 淡黄色透明液体
加熱残分	20 %
密度	0.92 g/cm ³
粘度	3.5 mPa・s
溶剤	酢酸ブチル

※密度、粘度は 20°C の値

特長

- 優れた消泡・ワキ防止効果
- 平滑性の向上
- 塗膜の透明性を阻害しない
- 良好なりコート性
- シリコーンフリー

用途

- ハイソリッド焼き付け塗料、高極性塗料、木工用塗料、プラスチック用塗料、自動車補修用塗料に適しています。

使用方法

- 標準添加量は塗料全量に対して 0.3 ~ 2.0 % (重量) ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 添加方法は塗料製造工程の各段階での添加が可能ですが、最終調整段階での添加を推奨します。