

2024/10

ディスパロン® OX-710

(非水系塗料用消泡・ワキ防止剤)

ディスパロン® OX-710 は、アクリル系重合物を主成分とする消泡・ワキ防止剤です。床材、防水材等の高粘度、高膜厚な常乾塗料に適しており、優れた消泡効果を発揮します。また、工業用焼き付け塗料にも推奨され、安定した消泡・ワキ防止効果を発揮します。

性状（納入規格ではありません）

外観	無色 ~ 淡黄色透明液体
加熱残分	50 %
密度	0.90 g/cm ³
粘度	65 mPa・s
溶剤	キシレン

※密度、粘度は 20°C の値

特長

- 優れた消泡・ワキ防止効果
- 良好なリコート性
- シリコーンフリー

用途

- 床材、防水材等の高粘度、高膜厚常乾塗料(無溶剤エポキシ、ウレタン等)や工業用焼き付け塗料全般(アルキドメラミン、アクリルメラミン、ポリエステルメラミン、ウレタン等)に適しています。

使用方法

- 標準添加量は塗料全量に対して 0.2 ~ 0.8 % (重量) ですが、塗料の種類により異なりますので、予め添加量の検討を行って下さい。
- 添加方法は塗料製造工程の各段階での添加が可能ですが、最終調整段階での添加を推奨します。